

CLEAN F9 A

NETTOYANT POUR LES CHAMBRES DE COMBUSTION DES CHAUDIERES À CONDENSATION.

Description

TOPTHERM CLEAN F9 A est un nettoyeur alcalin avec des spécifiques inhibiteurs de corrosion. Le produit a été étudié pour éliminer les dépôts des surfaces côté fumées dans les chambres de combustion de chaudières à condensation.

TOPTHERM CLEAN F9 A peut être utilisé aussi dans les chambres de combustion en aluminium ou en acier inoxydable.

Modalité d'emploi

TOPTHERM CLEAN F9 A doit être vaporisé sur la surface à nettoyer jusqu'à bien mouiller toute la saleté et laisser réagir pendant 10 – 20 minutes. À la fin du période de réaction, rincer la chambre de combustion avec de l'eau, aussi avec l'aide d'un jet à pression, et brosser. Dans le cas des dépôts significatifs, il peut être nécessaire répéter le nettoyage. Pour des résidus très tenaces, répéter l'opération et faire fonctionner le brûleur pendant 1-2 heures et puis vérifier si les résidus ont été désintégrés. Le produit n'est pas applicable sur les surfaces chaudes. À la fin de chaque cycle de nettoyage, vérifier toujours que le tuyau d'évacuation des condensats ne soit pas obstrué par le matériau éliminé.

Propriétés chimiques et physiques

Aspect : liquide opalescent violet/rouge

pH : ca. 12

Instructions de sécurité

Pour plus des détails sur la sécurité, la manipulation, l'utilisation et le stockage du produit **TOPTHERM F9 A**, reportez-vous à la "Fiche de données de sécurité".

Emballage:

Bouteilles de 1 kg.

Bidons de 10 kg.