

TOPTHERM CLEAN 1

RISANANTE - PULITORE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ALTA TEMPERATURA E/O CONDIZIONAMENTO, INDICATO PER LA PULIZIA A SCARICO ZERO CON DEFANGATORE MAGNETICO T-MAG O MAG CLEANER

Descrizione

TOPTHERM CLEAN 1 è un prodotto che rimuove gli ossidi metallici presenti nei radiatori e nelle tubazioni, portandoli in sospensione nell'acqua, permettendone la rimozione attraverso i sistemi di defangazione magnetica serie T-MAG e MAG CLEANER. Il prodotto non modifica il pH, non contiene E.D.T.A. e non ha alcun effetto corrosivo su nessun metallo e sulle materie plastiche. Non contiene sostanze tossiche o nocive. Il prodotto non elimina le incrostazioni, i residui di saldature o le scaglie.

- Non necessita lo scarico ed il risciacquo.
- Pulisce senza rischio di provocare perdite.
- Adatto per tutti gli impianti di riscaldamento, anche quelli contenenti parti di alluminio.
- Compatibile con ogni tipo di materiale plastico.
- Compatibile con biocida TOPTHERM BIOCID.
- Compatibile con protettivo PROTECT 1

Modalità di utilizzo

TOPTHERM CLEAN 1 va immesso nell'impianto insieme al protettivo **PROTECT 1**, nella quantità di 0,5 kg ogni 100 litri di acqua e va lasciato al suo interno per la bonifica dell'impianto a SCARICO ZERO, con il filtro defangatore **T-MAG** o **MAG CLEANER**. Il prodotto va lasciato all'interno dell'impianto (non occorre risciacquare o vuotare il circuito). Per impianti a bassa temperatura o misti, si consiglia di aggiungere il biocida/battericida **TOPTHERM BIOCID**.

Proprietà chimico-fisiche

Aspetto: liquido ambrato

pH soluzione 0,5%: 6 - 7 ca.

Istruzioni di sicurezza

TOPTHERM CLEAN 1 non è classificato pericoloso. Non immettere in acque potabili. Non ingerire. Non disperdere nell'ambiente. Per il dettaglio sulla sicurezza nella manipolazione ed impiego e lo stoccaggio del **TOPTHERM CLEAN 1**, fare riferimento alla specifica "Scheda di sicurezza".

Confezioni disponibili

Bottiglie da 0,5 e 1 kg

Taniche da 2 e 5 kg