

CLEAN 1

REINIGER UND DISPERGIERMITTEL BESEITIGT METALLOXIDE OHNE WASSERENTLEERUNG. FÜR HOCHTEMPERATUR WÄRMEANLAGEN UND/ODER KLIMAAANLAGEN. SPEZIFISCHES PRODUKT ZUSÄTZLICH ZUR BENUTZUNG ZU T-MAG ODER MAG CLEANER SCHLAMMABSCHEIDER MIT MAGNETFILTER.

Beschreibung

TOPTHERM CLEAN 1 entfernt Metalloxide in den Radiatoren und Rohrleitungen, nachdem diese Suspension ins Wasser beigegeben wurde und transportiert diese zu den T-MAG und MAG CLEANER Schlammabscheider mit Magnetfilter. Danach bindet der Filter diese Metalloxide bis zur vollständigen Entfernung aus der Anlage durch Spülung. Das Produkt modifiziert keinen PH-Wert, enthält kein E.D.T.A, es ist nicht gegen Metalle und Kunststoff korrosiv. Es enthält keine giftigen oder schädlichen Stoffe. Keine Beseitigung von Schweißarbeitresten oder Splitter.

- Das Produkt ermöglicht die Reinigung ohne Wasserentleerung und Spülung
- Das Produkt reinigt ohne Verluste zu verursachen
- Mit allen Metallen einschließlich Aluminium kompatibel
- Mit dem Biozid-Produkt TOPTHERM BIOCID kompatibel.
- Mit dem Schutzmittel TOPTHERM PROTECT 1 kompatibel

Anwendung

TOPTHERM CLEAN 1 wird mit dem Schutzprodukt **TOPTHERM PROTECT 1** an irgendeiner Stelle der Anlage ins Wasser ohne chemische Behandlung beigegeben. **Empfohlene Dosierung:** in den Kreislauf 0,5 KG CLEAN 1 je 100 Liter Wasser hinzugeben. Das Reinigungsprodukt kann im Heizungswassersystem mit **T-MAG oder MAG CLEANER** Schlammabscheider mit Magnetfilter ohne Wasserentleerung verbleiben. Für Anlagen mit Fußbodenheizung oder gemischten Anlagen empfehlen wir das Bakterizid/Biozid Produkt **TOPTHERM BIOCID** hinzuzufügen.

Physikalische und chemische Eigenschaften:

Aussehen: hellgelbe Flüssigkeit
pH Lösung 0,5%: ca. 6 - 7

Sicherheitshinweise:

TOPTHERM CLEAN 1 ist nicht gefährlich. Nicht ins Trinkwasser geben. Die Einnahme des Produkts vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Einzelheiten über die sichere Handhabung, Verwendung und Lagerung des Produkts **TOPTHERM CLEAN 1**, entnehmen Sie dem spezifischen Sicherheitsdatenblatt.

Packungsgrößen:

Flaschen von 0,5 kg bis 1 kg - Dosen von 2 kg bis 5 kg