CLEAN 1

LIMPIADOR NO CORROSIVO Y DISPERSANTE PARA SISTEMAS DE CALEFACCIÓN DE ALTA TEMPERATURA Y/O CLIMATIZACIÓN. PRODUCTO ESPECÍFICO PARA LA LIMPIEZA CON “DESCARGA CERO” DE LOS SISTEMAS Y CON LOS FILTRO MAGNÉTICOS T-MAG O MAG-CLEANER.

Descripción

TOPTHERM CLEAN 1 es un producto no corrosivo y dispersante de los óxidos metálicos. El permite el transporte y la recogida de los óxidos metálicos y no metálicos que circulan en los radiadores y en las tuberías hasta los filtros magnéticos **T-MAG** e **MAG-CLEANER**, que los detienen y los eliminan.

El producto no cambia el pH, no contiene E.D.T.A. y no es corrosivo de cualquier metal y material plástico.

El producto no contiene ninguna sustancia tóxica o nociva. **CLEAN 1** no elimina las incrustaciones, los residuos de soldadura y las escamas.

- No necesita descargar y enjuagar
- El producto permite la limpieza sin el riesgo de causar perdidas
- El producto es compatible con todos los metales de los sistemas de calefacción, incluyendo el aluminio
- Compatible con el producto biocida **TOPTHERM BIOCID**
- Compatible con el inhibidor **TOPTHERM PROTECT 1**

Como utilizar el producto

TOPTHERM CLEAN 1 se puede añadir por cualquier parte del circuito con el inhibidor **TOPTHERM PROTECT 1**. La dosis recomendada es de 0,5 kg de **CLEAN 1** cada 100 litros de agua. Se recomienda la utilización del **CLEAN 1** con los filtros magnéticos **T-MAG** o **MAG-CLEANER**. El producto puede permanecer en el agua del sistema sin necesidad de descargar y enjuagar. Para sistemas de baja temperatura o mixtos, se recomienda añadir el biocida/bactericida **TOPTHERM BIOCID**.

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS

Aspecto: líquido amarillo ámbar

pH solución 0,5%: 6 - 7 aprox.

Precauciones de seguridad:

TOPTHERM CLEAN 1 no está clasificado como peligroso. No dejar que alcance aguas potables. No ingerir. No tirar en el ambiente. Para una información más detallada sobre la seguridad para la utilización, la aplicación y el almacenamiento del producto, se recomienda leer la Ficha de datos de seguridad.

Envase:

Botellas de 0,5 kg y de 1 kg

Bidón de 2 kg a 5 kg.

Estas notas tienen exclusivamente fines informativos y no implica ninguna responsabilidad por nuestra parte. El cliente es responsable de comprobar de antemano la idoneidad del producto para su procesamiento. Esta hoja reemplaza a todas las ediciones anteriores. La reproducción, incluso parcial, de este documento está prohibida. Foridra se reserva el derecho a cambiar el contenido sin previo aviso.

REVISIÓN 09/2014