

CLEAN 3

REINIGER BESEITIGT METALLOXIDE. FÜR NEUE HOCHTEMPERATUR WÄRMEANLAGE

Beschreibung

TOPTHERM CLEAN 3 entfernt Metalloxide in den Radiatoren und Rohrleitungen, nachdem diese Suspension ins Wasser beigegeben wurde und ermöglicht die Beseitigung durch Spülung.

Das Produkt modifiziert keinen PH-Wert, enthält kein E.D.T.A. es ist nicht gegen Metalle und Kunststoff korrosiv. Es enthält keine giftigen oder schädlichen Stoffe. Keine Beseitigung Schweißarbeitresten oder Splitter.

- Das Produkt reinigt ohne Verluste zu verursachen
- Mit allen Metallen einschließlich Aluminium kompatibel
- Mit allen Kunststoffteilen kompatibel.
- Säurefrei, nicht korrosiv, es hat einen neutralen pH-Wert.
- Das Produkt stellt einen korrekten Wärmeaustausch wieder her.
- Mit dem Biozid-Produkt BIOCID kompatibel.

Anwendung

TOPTHERM CLEAN 3 wird mit Hilfe von **INJET** an irgendeiner Stelle der Anlage ins Wasser ohne chemische Behandlung beigegeben. Empfohlene Dosierung: in den Kreislauf 0,5 kg **CLEAN 3** je 100 Liter Wasser hinzugeben. Niedrigere Dosierungen erzielen kein akzeptables Ergebnis. Eventuelle Überdosierungen verursachen keine Schäden. Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte das Reinigungsprodukt mindestens 2 Stunden mit der Reinigungspumpe für Anlagen **TOPFLUSH** bei normaler Betriebstemperatur im Wassersystem zirkulieren oder man kann es innerhalb von 3 bis 30 Tagen mit der Umwälzpumpe der Anlage im warmen oder kalten Wasser zirkulieren lassen. Nach dem Reinigen sollte die Anlage mit Wasser gründlich gespült werden, bis klares Wasser austritt. Anschließend sollte man das Schutzprodukt **TOPTHERM PROTECT 1** dem Wassersystem hinzufügen, um die Anlage optimal gegen Korrosion zu schützen.

Physikalische und chemische Eigenschaften:

Aussehen: Klare und farblose bis hellgelbe Flüssigkeit

pH: ca. 7

Sicherheitshinweise:

CLEAN 3 hat einen neutralen pH-Wert und ist nicht gefährlich. Nicht mit anderen chemischen Produkten mischen. Nicht ins Trinkwasser geben. Die Einnahme des Produkts vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Einzelheiten über die sichere Handhabung, Verwendung und Lagerung des Produkts **CLEAN 3**, entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Packungsgrößen:

Flaschen von 0,5 kg

Dosen von 2 kg

Diese Anmerkungen dienen ausschließlich zur Information. Unsererseits wird keine Haftung übernommen. Der Kunde wird im Voraus die Eignung des Produkts während der Anwendung überprüfen. Dieses Beiblatt ersetzt alle früheren Ausgaben. Die Vervielfältigung, auch teilweise, dieses Dokuments ist verboten. Die Fa. Foridra behält sich das Recht vor, den Inhalt ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

REVISIONE 09/2014