

CLEAN 3

NETTOYANT POUR ÉLIMINER LES OXYDES MÉTALLIQUES DANS LES CIRCUITS DE CHAUFFAGE ET/OU CLIMATISATION NEUFS.

Description

TOPTHERM CLEAN 3 est un agent dispersant pour soulever rapidement les oxydes métalliques dans les radiateurs et les tuyaux et les transporter jusqu'à l'élimination totale du système par rinçage. Le produit a un pH neutre et n'est pas classé dangereux. Il n'a pas d'effets corrosifs sur les métaux ni sur les matières plastiques. Il ne contient pas E.D.T.A.. Il ne contient pas de substances toxiques ou nocives. Le produit ne supprime pas les incrustations, les résidus de soudure ou les écailles de rouille.

- Le produit nettoie sans causer des pertes
- Il est compatible avec tous les métaux, compris l'aluminium
- Il est compatible avec toutes les matières plastiques
- Il n'est pas acide et corrosif (pH neutre)
- Il restaure le correct échange thermique
- Il est compatible avec le biocide **TOPTHERM BIOCID**

Modalité d'emploi

TOPTHERM CLEAN 3 doit être introduit avec **INJET** dans un point quelconque du système dans de l'eau sans autres conditionneurs chimiques. Le dosage recommandé : 0,5 kg **CLEAN 3** pour 100 litres d'eau. Des dosages inférieurs ne donnent pas de résultats appréciables. Des surdosages éventuels ne causent pas de dommages. Puis laisser circuler, à chaud ou à froid, de 3 à 30 jours avec le circulateur du système ou pendant au moins 2 heures avec la pompe de lavage systèmes **TOPFLUSH**. À la fin du nettoyage, bien rincer le système jusqu'à avoir de l'eau propre dans toutes les parties du circuit. Ajouter l'inhibiteur **TOPTHERM PROTECT 1** afin d'éviter la formation des incrustations et boues.

Propriétés chimiques et physiques

Aspect : liquide incolore - ambre clair
pH : ca. 7

Instructions de sécurité

TOPTHERM CLEAN 3 a un pH neutre et n'est pas classé dangereux. Il ne doit pas être mélangé avec d'autres produits chimiques. Le produit ne doit pas être introduit dans l'eau potable. Il ne doit pas être ingéré. Il ne doit pas être introduit dans la nature. Pour plus des détails sur la sécurité, la manipulation, l'utilisation et le stockage du produit **TOPTHERM CLEAN 3**, reportez-vous à la "Fiche de données de sécurité".

Emballage:

Bouteilles de 0,5 kg.

Bidons de 2 kg.

Les informations données sont exclusivement informatives et elles n'impliquent pas aucune responsabilité de notre part. L'utilisateur doit effectuer ses propres contrôles pour vérifier la validité du produit par rapport à son usage. Cette fiche annule et remplace toutes les versions précédentes. La reproduction, même partielle, de ce document est interdite. La Foridra se réserve le droit de modifier le contenu sans aucun préavis. REVISION 09/2014.