CLEAN 5

REINIGER BESEITIGT SCHLAMM UND METALLOXIDE. FÜR ALTE WÄRME-UND KLIMAANLAGEN.

Beschreibung

TOPTHERM CLEAN 5 beseitigt Schlamm und Metalloxide, die eine Beschränkung des Wasserdurchflusses oder einen reduzierten thermischen Austausch verursachen. Der Reiniger entfernt die Metalloxide und die Schlämme, nachdem diese Suspension ins Wasser beigegeben wurde und erlaubt ihre Beseitigung durch Spülung. Das Produkt modifiziert keinen pH-Wert, enthält kein E.D.T.A., es ist nicht gegen Metalle und Kunststoff korrosiv. Es enthält keine giftigen oder schädlichen Stoffe. Keine Beseitigung der Reste von Verkrustungen und Schlämme.

- Das Produkt reinigt ohne Verluste zu verursachen.
- Mit allen Metallen einschließlich Aluminium kompatibel.
- Mit allen Kunststoffteilen kompatibel.
- Säurefrei, nicht korrosiv, es hat einen neutralen pH-Wert.
- Das Produkt stellt einen korrekten Wärmeaustausch wieder her.
- Mit dem Biozid-Produkt **BIOCID** kompatibel.

Anwendung

TOPTHERM CLEAN 5 wird mit Hilfe von **INJET** an irgendeiner Stelle der Anlage ins Wasser ohne chemische Behandlung hinzugegeben. Empfohlene Dosierung: in den Kreislauf 0,5 kg **CLEAN 5** je 100 Liter Wasser hinzugeben. Niedrigere Dosierungen erzielen kein akzeptables Ergebnis. Eventuelle Überdosierungen verursachen keinen Schaden. Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte das Reinigungsprodukt mindestens 2 Stunden mit der Reinigungspumpe für Anlagen **TOPFLUSH** bei normaler Betriebstemperatur im Wassersystem oder es sollte innerhalb von 3 bis 30 Tagen mit der Umwälzpumpe der Anlage im warmen oder kalten Wasser zirkuliert lassen. Nach dem Reinigen sollte die Anlage durch Wasser gründlich gespült werden, bis klares Wasser austritt. Anschließend sollte man das Schutzprodukt **TOPTHERM PROTECT 1** dem Wassersystem hinzufügen, um die Anlage optimal gegen Korrosion zu schützen.

Physikalische und chemische Eigenschaften:

Aussehen: Klare und farblose bis hellgelbe Lösung
pH: ca. 7

Sicherheitshinweise:

CLEAN 5 hat einen neutralen pH-Wert und ist nicht gefährlich. Nicht mit anderen chemischen Produkten mischen. Nicht ins Trinkwasser geben. Die Einnahme des Produkts vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Einzelheiten über die sichere Handhabung, Verwendung und Lagerung des Produkts **CLEAN 5**, entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt**.**

Packungsgrössen:

Flaschen von 0,5 kg
Dosen von 2 kg

Diese Anmerkungen dienen ausschließlich zur Information. Unsererseits wird keine Haftung übernommen. Der Kunde wird im Voraus die Eignung des Produkts während der Anwendung überprüfen. Dieses Beiblatt ersetzt alle früheren Ausgaben. Die Vervielfältigung, auch teilweise, dieses Dokuments ist verboten. Die Fa. Foridra behält sich das Recht vor, den Inhalt ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
REVISION 09/2014