

TOPTHERM CLEAN 8

RISANANTE NON ACIDO AD ALTA EFFICACIA PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO O CONDIZIONAMENTO VECCHI

Descrizione

TOPTHERM CLEAN 8 rimuove gli ossidi metallici e le melme che determinano una limitazione di circolazione e o una riduzione di scambio termico, portandoli in sospensione nell'acqua permettendone la rimozione attraverso il risciacquo. Il prodotto non modifica il pH, non contiene E.D.T.A. e non ha alcun effetto corrosivo su nessun metallo e sulle materie plastiche. Non contiene sostanze tossiche o nocive. Il prodotto non elimina incrostazioni e scaglie.

- Pulisce senza rischio di provocare perdite.
- Compatibile con tutti i metalli, compreso l'alluminio.
- Compatibile con ogni tipo di materiale plastico.
- Non acido e non corrosivo (pH neutro).
- Ristabilisce il corretto scambio termico.
- Compatibile con biocida TOPTHERM BIOCID

Modalità di utilizzo:

CLEAN 8 va immesso con INJET in un punto qualsiasi dell'impianto, in acqua esente da altri condizionanti chimici. Dosaggio consigliato 5 kg di **CLEAN 8** ogni 100 litri di acqua in impianto.

Va fatto circolare per un minimo di 2 ore con una pompa esterna per lavaggio impianti tipo TOPFLUSH o può anche essere fatto circolare, a freddo o a caldo, da 3 a 30 giorni con la pompa dell'impianto. L'impianto va poi risciacquato bene con acqua di rete fino ad ottenere un'acqua limpida ed incolore in tutte le parti dell'impianto. Successivamente aggiungere il protettivo serie TOPTHERM PROTECT 1. Dosaggi inferiori non danno risultati apprezzabili. Eventuali sovradosaggi non arrecano danni.

Metodo di controllo del dosaggio:

- Al 5% la conducibilità aumenta* di circa 2500 $\mu\text{S}/\text{cm}$

*rispetto al valore rilevato dall'acqua di rete

Proprietà Chimico-Fisiche:

Aspetto: liquido rosa

pH: c.a. 6,5 al 5% in acqua

Istruzioni di sicurezza

TOPTHERM CLEAN 8 non modifica sostanzialmente il pH, non contiene E.D.T.A. e non ha alcun effetto corrosivo su nessun altro metallo e sulle materie plastiche. Non miscelare ad altri prodotti chimici. Non immettere in acque potabili. Non ingerire. Non disperdere nell'ambiente. Per il dettaglio sulla sicurezza nella manipolazione ed impiego e lo stoccaggio del **TOPTHERM CLEAN 8**, fare riferimento alla specifica "Scheda di sicurezza".

Imballi disponibili

Tanica da 5 e 20 kg