CLEAN BOILER

PRODOTTO DI PULIZIA PER SCAMBIATORI PRIMARI DELLE CALDAIE

Descrizione

CLEAN BOILER è uno specifico formulato per rimuovere dalle superfici le incrostazioni dovute ad ossidi di ferro, anche con calcare, che impediscono un corretto scambio termico. L'uso del prodotto consente di eliminare i problemi di rumorosità delle caldaie, di blocco termico e di limitazione di resa. Con poche ore di circolazione viene ripristinato il corretto scambio termico, anche nelle caldaie a condensazione con scambiatori in acciaio o in alluminio. Con la stessa operazione si puliscono tutti gli altri componenti della caldaia (scambiatore secondario - valvola deviatrice – circolatore ecc.) Controllando la temperatura dei fumi della caldaia (a parità di CO_2) prima e dopo l'operazione potrete verificare il risultato ottenuto. Il prodotto **CLEAN BOILER** contiene specifici inibitori (per rame, alluminio e loro leghe) che, alle condizioni d'uso, evitano fenomeni corrosivi sui metalli ed è compatibile con tutti i materiali plastici comunemente utilizzati.

Modalità di utilizzo

Il prodotto **CLEAN BOILER** va diluito in acqua dal 10 al 20%, in funzione dell'entità del deposito da eliminare e fatto circolare da 2 a 8 ore all'interno della caldaia. Dosaggi inferiori non danno risultati apprezzabili. Eventuali sovradosaggi non arrecano danni.

Circolazione a mezzo B-TANK con circolatore della caldaia: collegare il sistema di lavaggio alle tubazioni di ingresso ed uscita della caldaia, aggiungere 1-2 kg di prodotto far circolare per minimo 2ore, massimo 8 ore. **Direttamente nello scambiatore primario:** per eliminare la rumorosità, immettere 1 Kg di prodotto direttamente nello scambiatore della caldaia e far circolare in funzione acqua calda sanitaria da 1 a 3 ore, poi scaricare e risciacquare. Con questa operazione si rimuove dal 30-60% del deposito presente. **Circolazione con una pompa per i lavaggi chimici (es. TOPFLUSH):** collegare il sistema di lavaggio alle tubazioni di ingresso ed uscita della caldaia, far circolare per minimo 2ore max. 8 ore (ottimale 4 ore).

Nel caso di scambiatori particolarmente incrostati può essere necessario un secondo lavaggio seguendo le stesse modalità operative del precedente.

Proprietà chimico-fisiche

Aspetto:	liquido incolore - paglierino
pH:	3,0 ± 0,5 ca.

Istruzioni di sicurezza

Per il dettaglio sulla sicurezza nella manipolazione ed impiego e lo stoccaggio di **CLEAN BOILER**, fare riferimento alla specifica "scheda di sicurezza".

Confezioni disponibili

Bottiglie da 1Kg

Taniche da 5 Kg

Queste note applicate hanno carattere esclusivamente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte nostra. Sarà cura del cliente verificare preventivamente l'idoneità del prodotto alla sua lavorazione. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Vietata la riproduzione anche parziale del presente documento. FORIDRA si riserva il diritto di modificare i contenuti senza preavviso.

REVISIONE 09/2014