

# CLEAN CAL

## NICHT SÄUREHALTIG MIT AUSWIRKUNG AUF DIE LÄRMREDUZIERUNG. ENTKALKUNGS-UND SANIERMITTEL FÜR KALZIUMKARBONAT

### Beschreibung

**TOPTHERM CLEAN CAL** ist ein Anti-Kalk-Mittel mit neutralem pH-Wert, welches die Verkrustungen von kalkhaltigem Wasser vermeidet, die durch Kalziumkarbonat verursacht werden. Es verhindert die alten Kalkablagerungen, wenn das Auftreten nicht von einem Leck abhängt. Seine präventive Wirkung ist besonders wichtig bei hoher Wasserhärte.

- Mit allen Metallen einschließlich Aluminium kompatibel.
- Mit allen Kunststoffteilen kompatibel.
- Säurefrei, nicht korrosiv, es hat einen neutralen pH-Wert.
- Das Produkt verringert das Geräusch des Heizkessels und die Energieverschwendung.
- Das Produkt stellt einen korrekten Wärmeaustausch wieder her.

### Anwendung

**TOPTHERM CLEAN CAL** wird mit Hilfe von **INJET** an irgendeinem Punkt der Anlage in das Wasser ohne chemische Behandlung, ausgenommen solche der Gruppe **TOPTHERM**, hinzugegeben.

**TOPTHERM CLEAN CAL** wird in den Kreislauf mit 0,5 kg je 100 Liter Wasser in der Anlage oder durch die Befüllung als Präventivmaßnahme hinzugegeben oder, falls erforderlich, zur Entfernung der vorhandenen Ablagerungen. Die Entfernung der Kalkablagerungen ist abhängig vom Grad der Ablagerungen und kann einige Tage bis einige Wochen betragen.

### Physikalische und chemische Eigenschaften:

Aussehen: Klare und farblose bis hellgelbe Lösung

pH: ca. 7,5

### Sicherheitshinweise:

**TOPTHERM CLEAN CAL** hat einen neutralen pH-Wert und ist nicht gefährlich. Nicht mit anderen chemischen Produkten mischen. Nicht ins Trinkwasser geben. Die Einnahme des Produkts vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Einzelheiten über die sichere Handhabung, Verwendung und Lagerung des Produkts **TOPTHERM CLEAN CAL**, entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

### Packungsgrößen:

Flaschen von 0,5 kg und 1 Kg

Dosen von 2 und 5 Kg