

CLEAN F 9 A

PULITORE PER CAMERE DI COMBUSTIONE DELLE CALDAIE A CONDENSAZIONE

Descrizione

CLEAN F 9 A è un formulato alcalino, con specifici inibitori di corrosione, studiato per la rimozione dei depositi che si formano nelle camere di combustione delle caldaie a condensazione.

CLEAN F 9 A può essere usato su camere di combustione in alluminio o in acciaio inox.

Modalità di utilizzo

Il prodotto tal quale va spruzzato a mezzo erogatore sulle superfici incrostate fino a bagnarle completamente e va lasciato reagire, in funzione dell'entità delle incrostazioni, da un minimo di 10 minuti fino ad un massimo di 20 minuti. Al termine del periodo di reazione, la camera di combustione va lavata abbondantemente con acqua, anche con getto a pressione, e spazzolata. Nei casi di rilevanti depositi, può essere necessario ripetere l'operazione. Nei casi più difficili può essere utile far funzionare per alcune ore il bruciatore e poi verificare se lo sporco ancora presente si è sgretolato. Il prodotto ha un effetto disgregante. Non applicare il prodotto su superfici calde. Alla fine di ogni pulizia verificare sempre che lo scarico della condensa non si ostruisce dal materiale rimosso dallo scambiatore.

Proprietà chimico-fisiche

Aspetto: liquido opalescente viola/rosso

Ph: 12 ca.

Istruzioni di sicurezza

Per il dettaglio sulla sicurezza nella manipolazione ed impiego e lo stoccaggio di **CLEAN F 9 A**, fare riferimento alla specifica "scheda di sicurezza".

Confezioni disponibili

Bottiglie da 1Kg

Taniche da 10 Kg