

CLEAN F 9 B

PULITORE PER CAMERE DI COMBUSTIONE DELLE CALDAIE A CONDENSAZIONE

Descrizione

CLEAN F 9 B è un formulato acido, con specifici inibitori e disperdenti per ossidi metallici studiato per la pulizia delle camere di combustione in alluminio-silicio delle caldaie a condensazione a basamento o dove possa essere necessario e compatibile.

Modalità di utilizzo

Il prodotto va usato solo dopo aver applicato **CLEAN F 9 A** e risciacquato bene.

Il prodotto va spruzzato sulle superfici incrostate fino a bagnarle completamente e va lasciato reagire, in funzione dell'entità delle incrostazioni da 2 a 5 minuti. Al termine del periodo di reazione la camera di combustione va lavata con abbondante acqua, non a pressione.

Dopo ogni pulizia, verificare che lo scarico condensa non sia ostruito.

Proprietà chimico-fisiche

Aspetto: liquido giallo

pH: 1 ca.

Istruzioni di sicurezza

Per il dettaglio sulla sicurezza nella manipolazione ed impiego e lo stoccaggio del **CLEAN F 9 B**, fare riferimento alla specifica "scheda di sicurezza".

Confezioni disponibili

Bottiglie da 1 kg

Taniche da 10 kg