



Fiche Technique

MOD.19 Rev.01

CLEAN F9 B

NETTOYANT POUR LES CHAMBRES DE COMBUSTION DES CHAUDIERES À CONDENSATION.

Description

TOPTHERM CLEAN F9 B est un nettoyeur alcalin avec des spécifiques inhibiteurs et agents dispersant pour les oxydes métalliques. Le produit a été étudié pour le nettoyage des chambres de combustion en aluminium-silicium des chaudières à condensation à embasement et où il peut être nécessaire et compatible.

Modalité d'emploi

TOPTHERM CLEAN F9 B doit être utilisé seulement après l'application du produit **TOPTHERM CLEAN F9 A** et rincé proprement. Le produit doit être vaporisé sur les surfaces incrustées jusqu'à qu'elles soient complètement mouillées et il doit réagir selon l'étendue des incrustations de 2 à 5 minutes. Le produit n'est pas utilisable avec des pulvérisateurs à pression. À la fin de la période de réaction, la chambre de combustion doit être lavée avec de l'eau en abondance. Depuis chaque cycle de nettoyage, vérifier toujours que le tuyau d'évacuation des condensats ne soit pas obstrué.

Propriétés chimiques et physiques

Aspect : liquide jaune
pH : ca. 1

Instructions de sécurité

Pour plus des détails sur la sécurité, la manipulation, l'utilisation et le stockage du produit **TOPTHERM F9 B**, reportez-vous à la "Fiche de données de sécurité".

Emballage:

Bouteilles de 1 kg.
Bidons de 10 kg.

Les informations données sont exclusivement informatives et elles n'impliquent pas aucune responsabilité de notre part. L'utilisateur doit effectuer ses propres contrôles pour vérifier la validité du produit par rapport à son usage. Cette fiche annule et remplace toutes les versions précédentes. La reproduction, même partielle, de ce document est interdite. La Foridra se réserve le droit de modifier le contenu sans aucun préavis. REVISION 09/2014.