

PHOS 40

ANTINCROSTANTE E INIBITORE DI CORROSIONE PER ACQUE POTABILI

Descrizione

PHOS 40 prodotto anti incrostante ed anticorrosivo a base di sali di polifosfato idoneo a prevenire fenomeni incrostanti e corrosivi negli impianti di distribuzione di acqua ad uso potabile o igienico sanitario, dovuti ad acqua dure (massimo 35°F) anche riscaldate fino a 55 °C.

- inibisce la formazione di corrosione/incrostazioni efficace fino a 55°C
- approvato per l'impiego in acque potabili (FOOD GRADE)
- liquido di facile uso e semplice analisi
- ecologico

Modalità di utilizzo

PHOS 40 va dosato puro, con sistema proporzionale (pompa dosatrice IDRAOS E o D collegata a contatore tipo CB4), da 30 a 50 ppm in funzione della qualità dell'acqua. Verificare con l'apposito test kit FOSFATI che, al dosaggio impostato, il valore di P2O5 sia compreso tra i 3 e i 5 g/mc. (p.p.m.). **PHOS 40** non va diluito con acqua grezza.

Proprietà chimico-fisiche

Aspetto: liquido incolore ed inodore

pH: 6,5 ÷ 7,5

Istruzioni di sicurezza

Per il dettaglio sulla sicurezza nella manipolazione ed impiego e lo stoccaggio di **PHOS 40**, fare riferimento alla specifica "scheda di sicurezza".

Confezioni disponibili

Taniche da 5 e 20 kg