

PHOS 42

ANTINCROSTANTE E INIBITORE DI CORROSIONE PER ACQUE POTABILI

Descrizione

PHOS 42 prodotto anti incrostante ed anticorrosivo a base di sali di polifosfato idoneo a prevenire fenomeni incrostanti e corrosivi negli impianti di distribuzione di acqua ad uso potabile o igienico sanitario, dovuti ad acqua dure (massimo 35°F) anche riscaldate fino a 55 °C.

- Inibisce la formazione di corrosione/incrostazioni efficace fino a 55°C.
- Approvato per l'impiego in acque potabili (FOOD GRADE).
- Liquido di facile uso e semplice analisi.
- Ecologico.

Modalità di utilizzo

PHOS 42 a dosato puro, con sistema proporzionale (pompa dosatrice DOS E o D collegata a contatore tipo CI4), da 50 a 80 ppm in funzione della qualità dell'acqua. Verificare con l'apposito test kit FOSFATI che, al dosaggio impostato, il valore di P₂O₅ sia compreso tra i 3 e i 5 p.p.m. .

PHOS 42 non va diluito con acqua dura.

Proprietà chimico-fisiche

Aspetto: liquido incolore ed inodore

pH: 6,5 – 7,5

Istruzioni di sicurezza

Per il dettaglio sulla sicurezza nella manipolazione ed impiego e lo stoccaggio del **PHOS 42**, fare riferimento alla specifica "scheda di sicurezza".

Confezioni disponibili

Taniche da 5 e 20 kg