

PROTECT 1

ANTINCROSTANTE E ANTICORROSIVO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO O CONDIZIONAMENTO

Descrizione

TOPTHERM PROTECT 1 è un protettivo con funzioni anticorrosive nei confronti di tutti i metalli (ferro-alluminio-rame), evita il formarsi di gas, di depositi calcarei, la formazione di melme nel circuito e nella caldaia, limitando gli sprechi energetici. Prima di immettere il protettivo in un impianto si raccomanda di pulire il circuito con il prodotto CLEAN più indicato.

- Protegge tutti i metalli, compreso l'alluminio.
- Compatibile con ogni tipo di materiale plastico.
- Facile da maneggiare.
- Efficace per il controllo di corrosioni e incrostazioni.
- Aiuta a prevenire la rumorosità in caldaia.
- Previene la formazione di idrogeno gassoso.
- **FA RISPARMIARE COMBUSTIBILE.**

- Approvato da BUILDCERT (Certificato n. BC1357/1213)



Modalità di utilizzo

PROTECT 1 va immesso con INJET in un punto qualsiasi dell'impianto, in acqua esente da altri condizionanti chimici. Il dosaggio consigliato è di 0,5 kg ogni 100 litri di acqua (abitazione da 80 a 100 m²). Dosaggi inferiori non danno risultati apprezzabili. Eventuali sovradosaggi non arrecano danni. Controllare annualmente e dopo ogni applicazione la presenza del protettivo con apposito kit P-TEST. Se il protettivo dovesse risultare assente o insufficiente aggiungere altro **PROTECT 1**.

Proprietà chimico-fisiche

Aspetto: liquido giallo chiaro-giallo paglierino

pH: 7,5 ÷ 8 ca.

Istruzioni di sicurezza

PROTECT 1 ha pH neutro e non è classificato pericoloso. Non miscelare ad altri prodotti chimici. Non immettere in acque potabili. Non ingerire. Non disperdere nell'ambiente. Per il dettaglio sulla sicurezza nella manipolazione ed impiego e lo stoccaggio di **PROTECT 1**, fare riferimento alla specifica "Scheda di sicurezza".

Confezioni disponibili

Bottiglie da 0,5 kg

Taniche da 2 kg.