

## CLEAN F9 B

### LIMPIADOR PARA LAS CÁMARAS DE COMBUSTION DE CALDERAS DE CONDENSACIÓN

#### Descripción

**TOPTHERM CLEAN F9 B** es un producto ácido, con específicos inhibidores y dispersantes para los óxidos metálicos, diseñado para la limpieza de las cámaras de combustión en aluminio-silicio de calderas de condensación instaladas al suelo. El producto se puede utilizar también cuando es necesario y compatible.

#### Como utilizar el producto

El producto **TOPTHERM CLEAN F9 B** se debe utilizar sólo después de la aplicación del limpiador **TOPTHERM CLEAN F9 A** y después de haber enjuagado. Rociar por medio del atomizador sobre las paredes incrustadas hasta que todo el depósito sea bien mojado. Dejar reaccionar para 2 - 5 minutos, según la cantidad de residuos presentes. Cuan el tiempo de reacción necesario ha terminado, rellenar la cámara de combustión con agua de grifo y enjuagar todas las superficies. Nunca utilizar el producto con rociadores presurizados. Al final de cada operación de limpieza, controlar siempre que la descarga del líquido de condensación no ha sido bloqueada por el material y los residuos eliminados.

#### PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS

Aspecto: liquido amarillo

pH: 1 aprox.

#### Precauciones de seguridad:

Para una información más detallada sobre la seguridad para la utilización, la aplicación y el almacenamiento del producto **TOPTHERM CLEAN F9 B**, se recomienda leer la Ficha de datos de seguridad.

#### Envase:

Botellas de 1 kg

Bidón de 10 kg