

TOPTHERM CLEAN SOL

LIMPIADOR PARA PANELES SOLARES LLANOS Y CON TUBOS DE VACÍO.

Descripción

TOPTHERM CLEAN SOL es un producto específico para remover el glicol deteriorado de los circuitos de los paneles solares térmicos. El producto licúa los residuos del glicol condensado, remueve las partículas de óxidos metálicos que se han sido formados, limpia las superficies y a través del enjuague, elimina los lodos existentes.

- Restablece el intercambio óptimo de calor
- Favorece el ahorro energético
- Maximiza la eficiencia del sistema
-

Como utilizar el producto

TOPTHERM CLEAN SOL debe ser diluido con agua a 50%. Conectar la máquina de purgado TOPFLUSH y enjuagar el circuito solar. Añadir **TOPTHERM CLEAN SOL** y dejar circular el producto de 10 a 30 minutos. Cubrir los paneles solares y controlar que la máxima temperatura de ejercicio sea inferior a 40°C. Vaciar el circuito solar para remover los lodos y enjuagar el circuito solar con agua de grifo. El agua debe volver limpia y con las mismas características (pH y conductibilidad) del agua de red. Después la limpieza llenar el circuito con el producto anticongelante **TOPTHERM SOLAR 12** o **TOPTHERM SOLAR 28**.

Propiedades químicas y físicas:

Aspecto: amarillo claro
pH: 12,5 ± 0,5 ca.

Precauciones de seguridad

Para una información más detallada sobre la seguridad para la utilización, la aplicación y el almacenamiento del producto **TOPTHERM CLEAN SOL**, se recomienda leer la Ficha de datos de seguridad.

Envase

Bidón de 5 kg

Estas notas tienen exclusivamente fine informativos y non implica ninguna responsabilidad por nuestra parte. El cliente es responsable de comprobar de antemano la idoneidad del producto para su procesamiento. Esta hoja reemplaza a todas las ediciones anteriores. La reproducción, incluso parcial, de este documento está prohibida. Foridra se reserva el derecho a cambiar el contenido sin previo aviso. REVISIÓN 02/2016